

Na temelju članka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, i 39/19), članka 62. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 39/19), članka 32. stavak 1. točke 23. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćen tekst) i članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja proširenja novog groblja (DPU-1) („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 8/19), Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost kao radno tijelo Gradskog vijeća Grada Vukovara na 26. sjednici, održanoj 30. rujna 2019. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja „Proširenje Novog groblja“ (DPU-1) („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 2/09 i 8/19).

Pročišćeni tekst odredbi za provedbu obuhvaća Odredbe za provođenje Detaljnog plana uređenja proširenja novog groblja (DPU-1) iz Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja proširenja novog groblja (DPU-1) („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 2/09) i Odredbe za provedbu iz Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja proširenja novog groblja (DPU-1) („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 8/19) i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

Pročišćen grafički dio u elektroničkom i analognom obliku Detaljnog plana uređenja „Proširenje Novog groblja“ (DPU-1) („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 2/09 i 8/19) sadržan je u grafičkom dijelu Elaborata Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Proširenje Novog groblja“ (DPU-1), broj elaborata 39/18.

DETALJNI PLAN UREĐENJA „PROŠIRENJE NOVOG GROBLJA“ (DPU-1) „Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 2/09 i 8/19)

I. ODREDBE ZA PROVEDBU (pročišćen tekst)

0. POJMOVNIK

Članak 2.

(01) U ovom Planu koriste se slijedeći pojmovi koji imaju svoja značenja kako slijedi:

1. Grobne građevine

- 1.1. **Mrtvačnica** je zgrada u kojoj se nalaze prostorije za smještaj lijesa (odarnice) prilikom posljednjeg ispraćaja pokojnika. Smještena je u vanjskom dijelu groblja.
- 1.2. **Zgrada grobne uprave** služi za smještaj prostorija nužnih za smještaj zaposlenika gradskog tijela koje upravlja grobljem. Smještena je u vanjskom dijelu groblja.
- 1.3. **Grobna kapela** je manja vjerska građevina koja se nalazi u vanjskom dijelu prostora groblja. Može služiti za manje i kraće vjerske obrede i molitve.
- 1.4. **Simbol groblja** obično je križ ili neki drugi skulptorski simbol. Okolni prostor većinom se koristi za paljenje svijeća u spomen umrlima koji su sahranjeni na nekom drugom groblju.
- 1.5. **Grobno zvono** se postavlja na prijelazu iz vanjskih površina groblja u unutrašnje površine. Svojom zvonjavom označava trenutak kada lijes pokojnika iz vanjskog prostora groblja (još uvijek „vanjski svijet“) prelazi u unutrašnji prostor groblja.

2. Grobna mjesta

- 2.1. **Zemljani grob** je grobno mjesto sa najviše tri ukopna mjesta izvedena u dubinu grobnog mjeseta. Polaganje lijesa vrši se direktno u zemlju.
- 2.2. **Pseudogrobnica** je grobno mjesto sa najviše tri ukopna mjesta u dubinu. Polaganje lijesa vrši se direktno u zemlju.
- 2.3. **Grobnica** je grobno mjesto izvedeno kao ukopana betonska prostorija za polaganje lijesa. Ovisno o širini grobnog mjeseta može sadržavati ukupno 3 (2) ili 6 (4) grobnih mjesta u tri (dvije) dubine.
- 2.4. **Obiteljski mauzolej** je grobno mjesto vrlo reprezentativnog položaja i izgleda. Sastoji

se od podzemnog i/ili nadzemnog dijela građevine (slobodnostojeće ili u nizu) za polaganje većeg broja ljesova. Polaganje ljesa vrši se ili u podzemni skupni dio ili u nadzemne zasebne „ćelije“. Nadzemni dio građevine obično je umjetnički oblikovan i oblikovan.

- 2.5. **Ukopna kaseta za urne** je ukopano grobno mjesto sa 4, 6 ili 9 ukopnih mjesta za polaganje urni sa pepelom.
- 2.6. **Nadzemna kaseta za urne – tip A** (kolumbarijska niša) je nadzemno grobno mjesto unutar kolumbarijskog zida za 2, 3, 4, 6, ili 9 ukopnih mjesta za polaganje urni sa pepelom (ovisno o „dubini“ niše).
- 2.7. **Grobni red** je niz više grobnih mjesta. Može biti jednostruk ili dvostruk, u odnosu na pristupačnost jednostrano ili obostrano uređenim grobnim mjestima. Prema *Pravilniku o grobljima* (NN 99/02.) ne smije biti duži od 60,00 metara.
- 2.8. **Grobno polje** je dio unutrašnje grobne površine, koje se sastoji od jednog ili više grobnih redova. Grobno polje je u načelu obrubljeno glavnim grobnim stazama/alejama. Prema *Pravilniku o grobljima* (99/02.) ne smije imati više od 200 grobnih mjesta.
- 2.9. **Grobni uređaj** predstavlja vidljivi dio grobnog mesta. Sastoji se od vodoravne i/ili okomite nadgrobne ploče. Vodoravna nadgrobna ploča može biti postavljena na betonski temelj pseudogrobnice ili na gornju ploču grobnice. Dodatni dijelovi nadgrobog uređaja predstavljaju vase za cvijeće, postolja za svijeće, i sl.
- 2.10. **Kosturnica (zajednička grobnica)** je podzemna građevina dubine do 3,00 metra u koju se smještavaju posmrtni ostaci izvađeni iz postojećih grobnih mjesta nakon provedene ekshumacije) ili se privremeno smještavaju sve do trenutka dok se uredi grobno mjesto za njihov trajni smještaj.

3. Pješačke (i kolne) površine

- 3.1. **Ceremonijalni trg** je otvoreni prostor koji predstavlja produžetak odarnica. Sa njega se vrši posljednji ispraćaj i oproštaj od pokojnika. Sa ceremonijalnog trga pogrebna povorka, kroz glavni ulaz i pored grobnog zvona prelazi sa vanjskih grobnih površina u unutarnje grobne površine.
- 3.2. **Središnji grobni trg** predstavlja prostor na mjestu križanja glavnih grobnih staza. Obično služi i za postavu simbola groblja.
- 3.3. **Grobna staza** je pješačka površina koja povezuje grobna mjesta duž jednog grobnog reda. Širina staze treba biti najmanje 1,50 metar kod klasičnih grobnih mjesta, a kod grobnih mjesta za postavu kaseta za urne ona iznosi 0,80 metara.
- 3.4. **Glavna staza groblja** je pješačka površina koja dijelom obrubljuje grobno polje i širine je 3,00 metra.
- 3.5. **Glavna aleja groblja** su dvije pješačka staza unutar groblja. Jedna od njih povezuje ceremonijalni trg, središnji grobni trg i kosturnicu (zajedničku grobnicu), a druga „dijeli“ vanjski od unutrašnjeg prostora groblja. Širina glavne grobne aleje je 5,00 m.
- 3.6. **Glavni ulaz u groblje** predstavlja mjesto na kojem se odvija prijelaz iz „vanjskog svijeta“ u prostor groblja. Neposredno je povezan sa parkirališnim površinama. Na glavni ulaz nastavlja se ulazni i ceremonijalni trg sa mrtvačnicom i grobnom kapelom (vanjski prostori groblja).
- 3.7. **Grobni trg** predstavlja manju popločenu površinu (do 10,00 m²) na koju se postavlja grobna oprema (iz točke 3.9).
- 3.8. **Ograda** se postavlja na samom rubu groblja sa zadatkom da očuva jedinstvenost grobnog prostora i onemogući ulaz i/ili prolaz životinjama preko grobnih površina. Može biti izvedena na različite načine: kao prozirna (žičana ili metalna) sa zasađenom živicom s unutarnje strane ili kao neprozirna (zidana).
- 3.9. **Grobna oprema** je nezaobilazni dio groblja, kao što su klupe, koševi, manji i veći kontejneri za grobni otpad sa mogućnošću razdvajanja organskog (prirodno cvijeće) od anorganskog otpada (umjetno cvijeće, svijeće), grobne slavine, oznake grobnih polja, table sa planom groblja, ...

4. Ostale površine groblja

- 4.1. **Gospodarstvo** je dio vanjskih grobnih površina na kojima se nalaze pomoćne građevine (spremišta) za grobne strojeve, alate kao i potrebnii građevni materijal za uređivanje i održavanje grobnih sadržaja i površina.

1. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA I UREĐENJA PROSTORA PROŠIRENJA GROBLJA

Članak 3.

- (01) Detaljni prikaz utvrđenih namjena površina na području Plana vidljiv je na listu broj 1. *Detaljna namjena površina*, u mjerilu 1:1000. Područje obuhvata Plana dijeli se na *Vanjske površine groblja, Unutrašnje površine groblja te ostale javne zelene i prometne površine*. Detaljniji prikaz površina po pojedinim namjenama utvrđen je u priloženoj tabeli:

	NAMJENA POVRŠINE	P(m2)	%
1.	Površina za smještaj zgrada uprave groblja i mrtvačnice sa ceremonijalnim trgom	6.076,38	
2.	Površina za smještaj gospodarskih zgrada	3.295,78	
3.	Površina za smještaj zgrada prodaje cvijeća i svijeća	2.061,26	
4.	Ulazna pješačka površina	982,16	
5.	Površina za smještaj grobne kapele	1.706,54	
6.	Mješovita grobna polja za grobnice i zemljane grobove	18.338,69	
7.	Grobna polja s mauzolejima i kolumbarijski zid	3.865,03	
8.	Grobna polja za urne ili grobnice	1.589,34	
9.	Zelene površine	16.827,08	
10.	Površine infrastrukturnih sustava	24.713,49	
11.	Postojeća grobna mjesta	19.648,72	
12.	Zajednička grobnica za eskumirane posmrtnе ostatke	358,12	
13.	Trafostanica	71,62	
SVEUKUPNA POVRŠINA obuhvata DPU-a		99.534,21	

- (02) Ovim Planom posebno su obrađeni prostori za uređenje grobnih polja (sa grobnim mjestima za klasičan ukop, za grobnice i polaganje urni), pješačkih i zelenih površina unutar groblja, kao i razmještaj grobnih trgova te grobnih staza, aleja i avenija.
- (03) Osnovna jedinica na groblju je grobno mjesto. Više grobnih mjesta u jednom potezu uobičjuje grobni red, a više grobnih redova čini grobno polje.
- (04) Ovim Planom se planiraju urediti grobna polja različitih veličina, kako površinski tako i po vrsti grobnih mjesta. Vrste grobnih mjesta su slijedeća:
1. Grobno mjesto za uređenje pseudogrobnica
 2. Grobno mjesto za izgradnju podzemnih grobniča
 3. Grobna mjesto za izgradnju obiteljskih mauzoleja
 4. Grobna mjesta za uređenje ukopanih kaseta za urne
 5. Grobna mjesta za izgradnju kolumbarijskog zida
- (05) Različita grobna mjesta unutar grobnih polja razvrstana su po grobnim redovima. Unutar jednog grobnog reda nije moguće miješanje grobnih mjesta po vrsti, osim po broju ukopnih mjesta.
- (06) Etapnost provedbe i izgradnje groblja je prikazana na planu 4.C. *Etapnost provedbe*. U načelu treba težiti da se ne otvara novo grobno polje dok se staro ne ispuni, odnosno dok se ne izvedu glavne staze groblja koje obrubljuju pojedino polje, odnosno grobna staza u pojedinom grobnom redu.
- (07) Svako grobno mjesto i grobno polje označeno je rednim brojem koji se ne smije mijenjati. Brojevi grobnih polja, grobnih mjesta vidljivi su na listovima 5.A i 5.B.

Članak 4.

- (01) Oblik, veličina i izgled grobnih građevina (mrtvačnica, upravna zgrada, grobna kapela) ovim Planom nije utvrđena, već je samo općenito utvrđena površina za smještaj pojedinih građevina.
- (02) Za grobne građevine iz stavka 1. ovog članka nije predviđeno formiranje zasebnih građevnih čestica, nego se one nalaze na zajedničkoj građevnoj čestici groblja.
- (03) Kod izrade projekta građevina iz stavka 1. ovoga članka treba svakako uvrstiti i zadatak za prijedlog oblikovanja simbola groblja i grobnog(ih) zvona.
- (04) Za gradnju zgrade za prodaju cvijeća i svijeća predviđena je zasebna građevna čestica s površinom za smještaj građevine.

2. VELIČINA I OBLIK POVRŠINA ZA UKAPANJE I OSTALIH GROBNIH POVRŠINA

Članak 5.

- (01) Oblik, veličina i izgled površina za ukapanje vidljivi su na listovima 5.A. i 5.B. ovog Plana. Ovim Planom razlikuju se tri osnovne jedinice grobnih površina i to grobno mjesto, grobni red i grobno polje.
- (02) Veličina grobnog mjeseta za pseudogrobnicu utvrđena je sa 1,80x3,00, sa najviše tri ukopna mjesta po dubini. To znači da dno jame, u slučaju tri ukopna mjesta, mora biti na 260 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja.
- (03) Dimenzija grobnog mjeseta za grobnu (4-6 ukopnih mjesta) utvrđena je sa 1,80x3,00 m. Grobnice se trebaju izvesti istovremeno za cijeli grobni red. U slučaju tri ukopne dubine, dno grobnice mora biti na najmanje 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja.
- (04) Dimenzija grobnog mjeseta za obiteljski mauzolej (koji može imati i podzemni i nadzemni dio građevine) nije posebno utvrđena ovim Planom. U načelu, cijelo grobno polje za obiteljske mauzoleje se dijeli po principu jednakosti (rub čestica je jednak udaljen od zatvorenih pročelja mauzoleja, a prednji rub čestice se poklapa sa rubom grobne aleje ili staze). Ovim Planom se planira izgradnja mauzoleja tlocrte mjere do najviše 4,00x4,00, a visine 4,50 metara, sa pripadajućom parcelom od 10,00x10,00 metara.
- (05) Dimenzija grobnog mjeseta za ukopanu kasetu za urne određena je veličinom čestice koja iznosi 1,20x1,20 metara. Unutar ovako utvrđenih čestica za postavu kaseta za urne mogu se postavljati kasete za 4, 6 ili 9 urni. Dimenzija kasete za 4 urne iznosi 60x60x50 cm, za 6 urni 90x60x50 cm te za 9 urni 90x90x50 cm. Kao poklopac služi kamena ili metalna ploča na koju se ispisuju podaci osoba čiji je posmrtni pepeo položen u urne u toj kaseti. Ne dozvoljava se izvedba okomitih nadgrobnih uređaja (okomite ploče sa imenima).
- (06) Dubina grobnog mjeseta (niše) za postavu urni unutar kolumbarijskog zida određena je debljinom kolumbarijskog zida koja ne bi smjela biti veća od 1,00 metar, a visina do 2,50 metara. Ovisno o „dubini“ niše za 2, 3, 4, 6, ili 9 ukopnih mjesta za polaganje urni sa pepelom bruto preporučena dimenzija kasete iznosi od 50x50x60 cm (4 urne) do 75x50x50 cm (6 urni), odnosno 50x50x75 cm (6 urni) do 75x50x75 cm (9 urni). Tijekom izrade projekta za vanjske grobne građevine i površine potrebno je izraditi i projekt za kolumbarijski zid. Tek tada će se moći utvrditi konačan broj ukopnih mjesta u pojedinom grobnom polju (dijelu kolumbarijskog zida).

3. UREĐENJE GROBNIH MJESTA

Članak 6.

- (01) Kod pseudogrobnica i grobniča dozvoljava se postava svih tipova nadgrobnih ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja grobnih uređaja visine spomenika viših od 1,80 m. Kod pseudogrobnica dozvoljava se najviše do 1/3 površine grobnog mjeseta da ostane nepokriveno nadgrobnom pločom (pejzažno oblikovano).
- (02) Dozvoljava se izvedba jedinstvenog grobnog uređaja preko najviše dva grobna mjesta.
- (03) Kod ukopnih kaseti za urne ne dozvoljava se postava nikakvih vertikalnih nadgrobnih ploča, već isključivo samo horizontalne ploče koje ujedno i pokrivaju otvor kasete.

4. NAČIN OPREMANJA GROBLJA PROMETNOM I KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM

Članak 7.

- (01) Za područje obuhvata Plana utvrđeni su načini i režimi uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom i to na listovima 2.A, 2.B, i 2.C.
- (02) U sjevernom dijelu obuhvata Plana planirane su parkirališne površine. Točan broj i razmještaj parkirališnih mesta utvrdit će se projektom.
- (03) Glavni pješački pristup na groblje predviđen je sa sjevera (od prometnice D2), odnosno planiranih parkirališnih površina.
- (04) Kolni promet unutar groblja nije dozvoljen. Ovim Planom planirano je nekoliko vrsta grobnih pješačkih površina. Iznimno se dozvoljava kretanje posebnom grobnom vozilu koje služi ili za razvoženje osoba sa poteškoćama u kretanju do određenih grobnih polja, odnosno za kretanje komunalnog vozila groblja. Kretanje spomenutih vozila treba dozvoliti isključivo duž glavnih staza groblja (uz rub grobnih polja, a nikako duž grobnih avenija).
- (05) Širina glavnih grobnih staza, aleja i avenija, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogući neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa lijesom pokojnika.
- (06) Grobne staze služe za pristup do pojedinih grobnih mjesta, a širina im je utvrđena sa 1,50 metara. Širina glavnih staza groblja utvrđena je sa 3,00 metra.
- (07) Popločeni prostori u sredini pojedinog grobnog polja služe kao površine za odmor posjetitelja, razmišljanje i sjećanje. Na tim površinama mogu se postavljati i klupe.
- (08) Ovim planom planira se razvod infrastrukturne mreže unutar obuhvata plana. Duž cijele regulacijske linije uz državnu cestu D2 dozvoljeni su priključci infrastrukturne mreže prema uvjetima nadležnih javnopravnih tijela. Detaljnijom razradom prilikom izrade projekata dozvoljena su odstupanja od predloženih rješenja ukoliko se pokažu opravdanima i potrebnima.

5. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 8.

- (01) Za područje obuhvata Plana zelene i ostale otvorene površine urediti će se u skladu sa Planom pejzažnog uređenja koji je dan na listovima 3. i 5.A.

6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO POVIJESNIH GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 9.

- (01) Na području Plana nema građevina i prostora od posebnih prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti.

7. MJERE PROVEDBE PLANA I SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 10.

- (01) Višak iskopane zemlje nastao prilikom iskopa ne smije se odlagati na samom groblju kao niti na susjednom prostoru predviđenom za širenje groblja ili okolnim poljoprivrednim ili šumskim površinama već se mora odvoziti na za to predviđenu deponiju. Tijelo nadležno za upravljanje grobljem može odrediti mjesto za privremeni deponij viška iskopane zemlje s kojega će se vršiti postepeno dodavanje zemlje na grobove koji su bez završenog grobnog uređaja.

- (02) Tijekom izvođenja radova, prije svega zemljanih radova, doći će do privremenog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja potrebnom mehanizacijom i transportnim sredstvima (kamion). U vrijeme izvođenja radova doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanja onečišćenja zraka (ispušni plinovi). Ti utjecaji su privremeni i povremeni pa zbog toga nemaju veće značenje. Tijekom izvođenja radova potrebno je:
- koristiti ispravnu mehanizaciju i koristiti je strogo u funkciji samih radova pazeći da se ne oštete postojeće grobne površine i postojeća stabla;
 - redovito održavati postojeće prometnice tj. omogućiti normalno funkcioniranje postojećeg groblja i prometa na državnoj prometnici D2;
 - sav višak iskopane zemlje potrebno je odmah odvesti izvan površine groblja na za to predviđeno mjesto;
 - sve radove izvoditi tijekom dana;
- (03) Tijekom korištenja groblja potrebno je:
- kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća grobna mjesta i grobne staze i grobni uređaji,
 - redovito odvoziti prikupljeni grobni otpad,
 - održavati grobne staze i aleje,
 - redovito održavati sve zelene površine i po potrebi obnavljati ih novim materijalom,
 - izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda, te drenažu procjednih voda (za grobnice) s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova,
 - redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK
I NORMATIVNU DJELATNOST
KLASA: 350-02/18-01/1
URBROJ: 2196/01-01-19-81
Vukovar, 30. rujna 2019.

Predsjednik Odbora

David Vlajčić, mag. iur.